



Штабелеры самоходные серии JAC CDD 10,12,15



Оснащается стрелами с
высотами подъема 2,5 м, 3 м, 3,2 м, 3,5 м,
4,5 м, 5 м, 5,5 м.

Базовая комплектация: импульсная система управления Curtis (USA), рулевой механизм FREI (Germany), датчики защиты гидравлики, АКБ 24V/180 Ah или 210 Ah

Дополнительно комплектуются:

- Складной площадкой для оператора
- Боковой поддержкой оператора



Штабелеры с электрическим подъемом серии JAC CDDVB 10,12,15



Грузоподъемности: 1,0 т, 1,2 т, 1,5 т.

Оснащается стрелами с

высотами подъема 1,6 м, 2,5 м, 3,0 м, 3,5 м,

Электрический перевозчик паллет CBD (электротележка)



Грузоподъемности: 1,0 т, 1,2 т, 1,5 т.

Базовая комплектация: импульсная система управления Curtis (USA), рулевой механизм FREI (Germany), датчики защиты гидравлики, АКБ 24V/180 Ah

Дополнительно комплектуются:

- Складной площадкой для оператора
- Боковой поддержкой оператора



Ричтрак поводковый CQV



Грузоподъемности: 1,2 т, 1,5 т, 2,0 т.

Базовая комплектация: импульсная система управления Curtis (USA), рулевой механизм FREI (Germany), датчики защиты гидравлики, АКБ 24V/180 Ah

Дополнительно комплектуются:

- Складной площадкой для оператора
- Боковой поддержкой оператора



Ричтрак JAC CQD



Грузоподъемности: 1,0 т, 1,5 т, 1,6 т, 2,0 т.

Высоты подъема: 3,0 м, 5,0 м, 6,2 м, 8,5 м, 10 м

Базовая комплектация: импульсная система управления Curtis (USA), рулевой механизм FREI (Germany), датчики защиты гидравлики, АКБ 48V/480 Ah

Дополнительно комплектуются:

- Боковым смещением вилок
- Прочим навесным оборудованием: захваты кип, рулонов и т.д.
- Кабина с отопителем, выносной видеокамерой на стреле



Узкопроходный ричтрак



Грузоподъемности: 1,5 т.

Высоты подъема: 4,5 м, 5,0 м, 5,6 м.

Базовая комплектация: импульсная система управления Curtis (USA), рулевой механизм FREI (Germany), датчики защиты гидравлики, АКБ 48V/480 Ah

Дополнительно комплектуются:

- Боковой поддержкой груза



Четырехопорный электрический погрузчик JAC CPD



Грузоподъемности: 1,0 т, 1,5 т, 2,0 т, 2,5 т, 3,0 т, 3,5 т.

Высоты подъема: 3,0 м, 3,5 м, 4,5 м, 4,8 м, 6,0 м.

Базовая комплектация: импульсная система управления Curtis (USA), рулевой механизм FREI (Germany), датчики защиты гидравлики, АКБ 48V/480 Ah

Дополнительно комплектуются:

- Боковым смещением вилок, мачтой вагонного типа;
- Кабиной с отопителем, разными типами колес;
- Различными типами АКБ;
- Различным навесным оборудованием: захваты, ротаторы и пр.

Трехпорный электрический погрузчик JAC CPDs



Грузоподъемности: 1,0 т, 1,5 т, 2,0 т.

Высоты подъема: 3,0 м, 3,5 м, 4,5 м, 4,8 м, 6,0 м.

Базовая комплектация: импульсная система управления Curtis (USA), рулевой механизм FREI (Germany), датчики защиты гидравлики, АКБ 48V/480 Ah

Дополнительно комплектуются:

- Боковым смещением вилок, мачтой вагонного типа;
- Кабиной с отопителем, разными типами колес;
- Различными типами АКБ;
- Различным навесным оборудованием: захваты, ротаторы и пр.



Ручная гидравлическая тележка (рохля)

Грузоподъемности: 1,5 т, 2,5 т, 3,0 т

Базовая комплектация: полиуретановые колеса, обрезиненная ручка, тормозной механизм, ремонтпригодный гидроузел

